

Rockfon® Rocklux®

Parametry produktu



Sounds Beautiful

Rockfon® Rocklux®

- Dźwiękoizolacyjna pokrywa ograniczająca przenoszenie dźwięku przez elementy instalacji np: oprawy oświetleniowe
- Idealna w połączeniu z produktami Rockfon dB dla zachowania poufności i prywatności rozmów
- Odpowiednia dla szerokiej gamy elementów instalacji w kilku wymiarach modułowych
- Łatwa w montażu

Opis Produktu

- Rdzeń z wełny skalnej
- Pokrycie wewnętrzne: włóknina mineralna
- Pokrycie zewnętrzne: folia aluminiowa

Zastosowanie

- Biura
- Edukacja
- Służba Zdrowia

	Wymiary modułowe (mm)	Masa jednostkowa (kg/szt.)	Rekomendowany system montażu
	1105 x 1105 x 30 *	4,2	Rockfon® System dB™
	1780 x 745 x 30 **	4,5	Rockfon® System dB™

Ośłona Rockfon Rocklux dostarczana jest w postaci dociętych płyt do złożenia na miejscu. Jej wymiary wewnętrzne / zewnętrzne po złożeniu to:

* 725x725x130 / 785x785x160 mm: odpowiednia do elementów instalacji o wymiarach modułowych: 600x600, 625x625, 675x675 mm

** 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: odpowiednia do elementów instalacji o wymiarach modułowych: 1200 x 300, 1250 x 312,5, 1350 x 300 mm.

Użyj 2 sztuk Rockfon Rocklux o wymiarach: 1105x1105x30 mm połączonych ze sobą taśmą aluminiową do elementów instalacji o wymiarach modułowych: 1200 x 600, 1250 x 625, 1350 x 600 mm.

Wymiary wewnętrzne uwzględniają min. 50 mm zapas na wystające uchwyty elementu instalacji, np. oprawy oświetleniowe.



Właściwości



Reakcja na ogień
A1



Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH



Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH



Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie z ISO 14021.



Emisja dwutlenku węgla
4.18 kg ekwiwalentu CO₂
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po produkcję, na podstawie EPD)



Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate Label dla produktów o niskiej emisji LZO



Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful

06.2021 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

Rockfon

ROCKWOOL Polska Sp z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60
+48 22 372 01 66



www.rockfon.pl