


Chicago Metallic[™] Ultraline[®] 3500


Parametry výrobku



Chicago Metallic™ Ultraline® 3500

- Rastr s estetickým tvarem a středovou drážkou vytvářející elegantní konečnou úpravu stropu
- 14,3 mm rastr s bodákovou spojkou hlavního profilu a zacvakávacími spojkami příčných profilů
- Plná výška 41 mm pro kompatibilitu s příslušenstvím
- Kombinace sladující barvy pro speciální stropní efekty

Průřez




Kompatibilní kazety

Viditelný













Přípojka

Čelní konec



Sortiment

Skupina produktů		Název dílu	Výška (mm)	Délka (mm)	Barvy	Množství v balení: ks	Množství v balení: b.m.	Množství v balení: kg	Množství na paletě: krabice	Množství na paletě: kg
Hlavní profil										
UL MR		Ultraline® hlavní profil	41	3600	8WW	20	72	28,9	50	1446
Příčný profil										
UL CT		Ultraline® příčný profil	41	600	8WW	70	42	16,4	72	1184
UL CT		Ultraline® příčný profil - s jedním montážním otvorem (štěrbinou)	41	1200	8WW	40	48	18,7	70	1312
UL CT		Ultraline® příčný profil - bez montážních otvorů (štěrbin)	41	1200	8WW	40	48	18,7	70	1312
Možnosti stěnových úhlů										
L24x24		Obvodový profil 24/24 3050	24	3050	Color-All, 04, 88, 11, 901	20	61	13	60	782
L24x24		Obvodový profil 24/24 3050 bílý	24	3050	001	20	61	13	60	782
Příslušenství										
UL CAP		Ultraline® závěrka děrování				100		0,5		
UL BOLT M6		Šroub M6 x 25 k Ultraline®				100		0,7		
UL WC		Ultraline® úchyt ke zdi + J32x15x8				100		2,1		
UL PSH		Ultraline® šrouby s okem				100		0,1		
QH HH 200		Smontovaný rychlý závěs s 2 háky				100		4,2	72	

Pro úplný rozsah stěnových úhelníků a příslušenství kontaktujte společnost Rockfon®.



Přípustné zatížení konstrukce montované v tomto systému

Skupina produktů	Název dílu	Výška (mm)	Délka (mm)	Sloty	Vzdálenost montážních otvorů (mm)
UL MR	Ultraline® hlavní profil	41	3600	6	 300 / 600 / 4 x 600 / 300
UL CT	Ultraline® příčný profil	41	600	0	 600
UL CT	Ultraline® příčný profil - s jedním montážním otvorem (štěrbinou)	41	1200	1	 600 / 600
UL CT	Ultraline® příčný profil - bez montážních otvorů (štěrbin)	41	1200	0	 1200

Speciální délky a vzory montážních otvorů jsou k dispozici jen na vyžádání.

Vlastnosti



Přípustné zatížení konstrukce

Rozmístění montážních otvorů a otvorů na montáž závěsů (mm)	Modulové rozměry (mm)	Kg/m ²	
		Maximální ohnutí	
		2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,8	16,3
1200	1200 x 600	10,7	17,6



Reakce na oheň

A1



Odolnost proti vlhkosti a korozi

C



Prostředí

Plně recyklovatelný

Vlastnosti konstrukcí a příslušenství Chicago Metallic™



Reakce na oheň

Třída reakce na oheň je určována v souladu s normou EN 13501-1. Ocelové konstrukce a příslušenství Chicago Metallic jsou nehořlavé.



Požární odolnost

Sortiment ocelových konstrukcí Chicago Metallic je testován v kombinaci s různými panely Rockfon a klasifikován v souladu s evropskou normou EN 13501-2 a/ nebo vnitrostátními normami.



Barvy

Konstrukce Chicago Metallic jsou dostupné v různých barevných provedeních založených na systémech RAL a NCS v souladu s normami ISO 7724-2 a ISO 7724-3. Skutečné barvy se mohou nepatrně lišit od vzorů RAL a NCS. K dispozici je závěsná konstrukce Chicago Metallic v různých povrchových úpravách od matného provedení až k vysokému lesku, s průměrem <math>< 5, 15 \text{ a } 50 \text{ jednotek}</math> při úhlu



Odolnost proti korozi

Výrobky Chicago Metallic, které jsou vyráběny žárovým zinkováním Sendzimirovou metodou, odpovídají třídám odolnosti proti korozi dle normy výrobků EN 13964 (A, B, C, D). Standardní konstrukce třídy B jsou chráněny vrstvou zinku



Nosnost

Nosnost konstrukcí (maximální zatížení



Čištění

Všechny konstrukce Chicago Metallic lze čistit vodou a jemným čisticím prostředkem pomocí houby z melaminové pěny nebo hadříku z mikrovlákna.

Legenda barev

Dostupnost barev jednotlivých komponentů naleznete v tabulce uvedené níže.

White 001 RAL 9003	White 901 RAL 9010	White 01 White 916	Matt White 11 RAL 9003	L ukazatel bělosti L: L 93 Jednotka lesku: 2 při úhlu <math>60^\circ< <math>85^\circ<="" i="" jakož="" math>,="" math><="" td=""> </math>60^\circ<>
Platinum 54 RAL 7035	Alugrey 04 RAL 9006	Galvanised 00 Galvanised 69	Matt Black 88 RAL 9004	Jednotka lesku: 4,5 při úhlu <math>60^\circ< 11,5="" <math>85^\circ<="" a="" math>="" math><="" při="" td="" úhlu=""> </math>60^\circ<>
Brushed Alu 534	High Gloss Chrome 14	Carrara 57	High Gloss Brass 16	
White 001 / White 001 (8WW) RAL 9003 / RAL 9003	Black 08 / Black 08 (8BB) RAL 9005 / RAL 9005	White 001 / Black 08 (8WB) RAL 9003 / RAL 9005	Alugrey 04 / Black 08 (8GB) RAL 9006 / RAL 9005	

Rockfon Color-all®



Kódy NCS odpovídají nejvíce barevné shodě. Skutečná barva Rockfon Color-all® závěsné konstrukce se může mírně lišit od vzorků barev na papíru, a to díky materiálu povrchu. Na vyžádání jsou k dispozici vzorky barevných povrchů.

Rockfon® je registrovaná ochranná
známka skupiny ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful



Rockfon

ROCKWOOL, a. s.
Cihelní 769
735 31 Bohumín 3
Česká republika

Tel. (+420) 702 200 892
Tel. (+420) 602 686 776

www.rockfon.cz
info@rockfon.cz

06.2022 | Všechny zmiňované kódy barev jsou na základě NCS - Natural Colour System® vlastnictví a využívání licence společnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzorníku Barev RAL. Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.