


FICHA TÉCNICA

Rockfon® Tabique Plenum™



Rockfon® Tabique Plenum™

- Barrera acústica para limitar las transmisiones sonoras por el plenum
- Fácil de instalar, sobre paramentos verticales y bajo suelos técnicos

Descripción del Producto

- Barrera acústica de lana de roca
- Revestida de un complejo de aluminio por ambas caras

Áreas de aplicación

- Minoristas – Retail
- Oficinas
- Educación

	Dimensiones (mm)	Peso (kg/m ²)
	1200 x 600 x 80	6,4

** Para una información completa sobre el impacto medioambiental, consulte las DAP de nuestros productos disponibles en rockfon.link/es-dap. Debido a las diferencias en los métodos de cálculo y en las hipótesis de los escenarios, los valores de impacto ambiental no suelen ser directamente comparables entre los distintos fabricantes.*



Prestaciones



Aislamiento acústico directo

$R_w = 17$ dB



Reacción al fuego

A1



Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Hasta 100 % HR



Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



Capacidad de reciclaje

La lana de roca es totalmente reciclable



Clima interior

Los productos de techo Rockfon poseen clasificación E1 de acuerdo con la norma EN 13964 (EN 717-1). Los productos de techo Rockfon tienen muy bajo nivel de emisiones de COVs. Una muestra representativa de los productos Rockfon ha obtenido los siguientes niveles de rendimiento y etiquetas de emisiones de aire interior:



Seguridad de materias primas

Todos los materiales utilizados en los productos Rockfon se comprueban con la lista de comprobación técnica A20 y con la lista de candidatos de REACH y no contienen sustancias extremadamente preocupantes (SVHC). Las fibras de lana de roca Rockfon cumplen con la normativa de la UE sobre fibras seguras y tienen un certificado EUCEB.

Sounds Beautiful

