

Declaration of Performance

Index

CE Languages

| | |
|----------------------|----|
| English | 02 |
| French | 03 |
| German | 04 |
| Czech | 05 |
| Danish | 06 |
| Estonian | 07 |
| Spanish | 08 |
| Finnish | 09 |
| Italian | 10 |
| Dutch | 11 |
| Norwegian | 12 |
| Polish | 13 |
| Swedish | 14 |
| Slovakian | 15 |
| Portuguese | 16 |
| Romanian | 17 |

Declaration of Performance No. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Unique identification code of the product-type:

Chicago Metallic™
Z 50, ZH 50

Intended use:

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

Manufacturer:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluistraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Systems of AVCP:

4 for Reaction to Fire
3 for Safety in Use
4 for other parameters

Harmonised standard:

EN 13964:2014

Notified body (EU):

System 3: NB 1136

Declared Performances:

| Essential Characteristics | AVCP System | Performance | Harmonised Technical Specification |
|--|-------------|-------------|------------------------------------|
| Reaction to fire (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Reaction to Fire (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Load bearing capacity: | | | |
| - Substructure class 1 (Adm M (Nm)) | 3 | 55 | |
| - Perimeter trim (Adm F (N)) | - | - | |
| - Suspension components and fasteners (Adm F (N)) | - | - | |
| - Top fixing and perimeter fixing (Adm F (N)) | - | - | |
| - Tolerances and dimensions | 4 | NPD* | |
| Resistance to fixings (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Durability | 4 | B | |

* Tolerances fulfill either the product standard, if appropriate, or the manufacturer's specifications.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Déclaration de Performance No. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Code d'identification unique du produit type:

Chicago Metallic™
Z 50, ZH 50

Usage(s) prévu(s):

Eléments de structure pour plafonds suspendus à usage interne au bâtiment

Fabricant:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Système(s) d'évaluation et de
vérification de la constance des
performances (EVCP):

4 pour la réaction au feu
3 pour la sécurité d'utilisation
4 pour les autres paramètres

Norme harmonisée:

EN 13964:2014

Organisme notifié (EU):

System 3: NB 1136

Performance(s) déclarée(s):

| Caractéristiques essentielles | Système d'EVCP | Performance | Norme harmonisée |
|--|----------------|-------------|------------------|
| Réaction au Feu (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Réaction au Feu (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Capacité sous charge: | | | |
| - Classe de sous-structure 1 (Adm M (Nm)) | 3 | 55 | |
| - Cornière de rive (Adm F (N)) | - | - | |
| - Éléments de suspension et attaches (Adm F (N)) | - | - | |
| - Fixation haute des éléments de suspension, et fixation des profils de rive (Adm F (N)) | - | - | |
| - Tolérances et dimensions | 4 | NPD* | |
| Résistance aux fixations (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Résistance à la Corrosion | 4 | B | |

* Les tolérances répondent soit aux exigences de la norme applicable au produit, soit aux spécifications du fabricant.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Leistungserklärung No. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Chicago Metallic™

Z 50, ZH 50

Verwendungszweck(e):

Deckenabhängesysteme für den Innenausbau

Hersteller:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

 Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

 System(e) zur Bewertung
und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit:

 4 für das Brandverhalten
3 für Gebrauchssicherheit
4 für andere Parameter

Harmonisierte Norm:

EN 13964:2014

Notifizierte Stelle(n) (EU):

System 3: NB 1136

Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | AVCP System | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|-------------|----------|--|
| Brandverhalten (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Brandverhalten (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Tragfähigkeit: | | | |
| - Unterkonstruktion Klasse 1 (Adm M (Nm)) | 3 | 55 | |
| - Randprofil (Adm F (N)) | - | - | |
| - Abhänger und Befestigungsmittel (Adm F (N)) | - | - | |
| - Obere Halterung von Abhängern und Befestigungen des Randprofils (Adm F (N)) | - | - | |
| - Grenzabmaße und Maße | 4 | NPD* | |
| Widerstandsfähigkeit gegenüber Befestigungen (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Korrosionsbeständigkeit | 4 | B | |

* Grenzabmaße entsprechen entweder der Produktnorm, falls anwendbar, oder den Spezifikationen des Herstellers.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Prohlášení o vlastnostech No. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Chicago Metallic™

Z 50, ZH 50

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Zavěšený minerální podhledový dílec pro použití v interiérech budov

Výrobce:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Systém/systémy POSV:

4 pro reakci na oheň

3 pro bezpečnost při použití

4 pro další parametry

Harmonizovaná norma:

EN 13964:2014

Oznámený subjekt/

systém 3: NB 1136

oznámené subjekty (EU):

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

| Základní technické parametry | Systém POSV | Vlastnosti | Harmonizovaná technická norma |
|--|-------------|------------|-------------------------------|
| Třída reakce na oheň (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Reakce na oheň (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Zátěžová kapacita: | | | |
| - Spodní třída 1 (Adm M (Nm)) | 3 | 55 | |
| - Obvodová lišta (Adm F (N)) | - | - | |
| - Závěsné a upevňovací komponenty (Adm F (N)) | - | - | |
| - Horní upevnění a obvodový upevnění (Adm F (N)) | - | - | |
| - Tolerance a rozměrovost | 4 | NPD* | |
| Odolnost v místech upevnění (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Odolnost | 4 | B | |

* Toleranci splňuje buď jako standardní produkt, pokud je to vhodné, anebo dle specifikace výrobce.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Ydeevnedeklaration No. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Varetypens unikke identifikationskode:

Chicago Metallic™

Z 50, ZH 50

Tilsligtet anvendelse:

Komponent til nedhængte lofter

Fabrikant:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluistraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.comSystemer til vurdering og kontrol af
ydeevnens konstanter:4 for reaktion på brand
3 for sikkerhed i brug
4 for andre parametre

Harmoniseret standard:

EN 13964:2014Notificeret organ/
notificerede organer (EU):

System 3: NB 1136

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

| Væsentlige egenskaber | AVCP System | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--|-------------|---------|------------------------------------|
| Brand reaktion (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Reaktion på Brand (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Bæreevne: | | | |
| - Underkonstruktion klasse 1 (Adm M (Nm)) | 3 | 55 | |
| - Kantprofil (Adm F (N)) | - | - | |
| - Ophængningskomponenter og fastgørelsesbeslag (Adm F (N)) | - | - | |
| - Topfastgørelse og kantfastgørelse (Adm F (N)) | - | - | |
| - Tolerancer og dimensioner | 4 | NPD* | |
| Fastgørelsesmodstandsdygtighed (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Holdbarhed | 4 | B | |

* Tolerancer opfylder enten produktstandard, hvis relevant, eller producentens specifikationer.

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Toimivusdeklaratsioon No. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Chicago Metallic™

Z 50, ZH 50

Kavandatud kasutusala(d):

Ripplae tugikarkassi komponent kasutamiseks hoone sisetingsimustes

Tootja:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluistraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00

www.rockfon.com

Toimivuse püsivuse hindamise
ja kontrolli süsteem:

4 Tuletundlikkus

3 Kasutusohutus

4 Teised parameetrid

Ühtlustatud standard:

EN 13964:2014

Teavitatud asutus(ed) (EU):

Süsteemi 3: NB 1136

Deklareeritud toimivus

| Põhiomadused | AVCP Süsteem | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|---|--------------|----------|---------------------------------|
| Tuletundlikkus (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Tuletundlikkus (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Koormustaluvus: | | | |
| - Aluskonstruktsioon klass 1 (Adm M (Nm)) | 3 | 55 | |
| - Servatõõtlus (Adm F (N)) | - | - | |
| - Ripustarvikud (Adm F (N)) | - | - | |
| - Ülevaaltpoolt kinnitus ja servakinnitus (Adm F (N)) | - | - | |
| - Mõõdud ja tolerantsid | 4 | NPD* | |
| Tõmbetugevus (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Vastupidavus | 4 | B | |

* Tolerantsid lubatud vastavalt standartitele või tootjapoolsetele juhiste järgi.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2022-10-06

Declaración de Prestaciones No. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Código de identificación única del producto tipo:

Chicago Metallic™
Z 50, ZH 50

Usos previstos:

Componentes de estructura para techo suspendido para uso interior en edificios

Fabricante:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

4 para Reacción al Fuego
3 para la Seguridad en el Uso
4 para otros parámetros

Norma armonizada:

EN 13964:2014

Organismos notificados (EU):

Sistema 3: NB 1136

Prestaciones declaradas:

| Características principales | Sistema EVCP | Prestación | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|--------------|------------|---------------------------------------|
| Reacción al Fuego (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Reacción al fuego (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Capacidad de carga: | | | |
| - Subestructura clase 1 (Adm M (Nm)) | 3 | 55 | |
| - Perfil perimetral (Adm F (N)) | - | - | |
| - Componentes de suspensión y fijaciones (Adm F (N)) | - | - | |
| - Fijación superior y fijación perimetral (Adm F (N)) | - | - | |
| - Tolerancias y dimensiones | 4 | NPD* | |
| Resistencia a las fijaciones (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Resistencia a la Corrosión | 4 | B | |

* Las tolerancias cumplen con la norma del producto, si procede, o con las especificaciones del fabricante.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Suoritustasoilmoitus No. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Chicago Metallic™
Z 50, ZH 50

Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Alakattojen rakenteiden komponentti sisäkäyttöön rakennuksissa

Valmistaja:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa
ja varmentamisessa käytetty
järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

4 Palotekninen
käyttäytyminen
3 käyttöturvallisuus
4 muista arvoista

EN 13964:2014

Yhdenmukaistettu standardi:

Ilmoitettu laitos/
ilmoitetut laitokset (EU):

System 3: NB 1136

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | AVCP järjestelmä | Suoritustaso | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|---|------------------|--------------|-------------------------------------|
| Palotekniset ominaisuudet (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Palotekninen käyttäytyminen (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Kuormituslujuus: | | | |
| - Alusrakenne luokka 1 (Adm M (Nm)) | 3 | 55 | |
| - Reunaviimeistely (Adm F (N)) | - | - | |
| - Ripustus komponentit ja kiinnikkeet (Adm F (N)) | - | - | |
| - Yläpuoleinen kiinnitys ja reunakiinnitys (Adm F (N)) | - | - | |
| - Toleranssit ja mitat | 4 | NPD* | |
| Vetolujuus (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Kestävyys | 4 | B | |

* Toleranssit ovat tuotestandardin mukaiset, jos sovellettavissa, tai valmistajan määrityksien mukaisesti.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Dichiarazione di Prestazione No. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Chicago Metallic™
Z 50, ZH 50

Usi previsti:

Componenti di struttura per controsoffitti sospesi, per uso interno alla costruzione

Fabbricante:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluistraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Sistemi di VVCP:

4 per la reazione al fuoco
3 per la sicurezza nell'uso
4 per gli altri parametri

Norma armonizzata:

EN 13964:2014

Organismi notificati (EU):

Sistema 3: NB 1136

Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali | Sistemi di VVCP | Prestazioni | Specifica tecnica armonizzata |
|---|-----------------|-------------|-------------------------------|
| Reazione al Fuoco (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Reazione al fuoco (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Capacità portante: | | | |
| - Sottostruttura classe 1 (Adm M (Nm)) | 3 | 55 | |
| - Profilo perimetrale (Adm F (N)) | - | - | |
| - Componenti e fissaggi delle sospensioni (Adm F (N)) | - | - | |
| - Fissaggio superiore e perimetrale (Adm F (N)) | - | - | |
| - Tolleranze e dimensioni | 4 | NPD* | |
| Resistenza al fissaggio (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Durabilità | 4 | B | |

* Le tolleranze, se adeguate, soddisfano sia gli standard di prodotto, o le specifiche di produzione.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Prestatieverklaring No. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Unieke identificatiecode van het producttype:

Chicago Metallic™

Z 50, ZH 50

Beoogd gebruik:

Plafondophangsystemen voor de binnenaafwerking

Fabrikant:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluistraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

4 voor brandreactie
3 voor veiligheid in gebruik
4 voor andere parameters

Geharmoniseerde norm:

EN 13964:2014

Aangemelde instantie(s) (EU):

System 3: NB 1136

Aangegeven prestatie(s):

| Essentiële eigenschappen | AVCP systeem | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---|--------------|-----------|---|
| Brandgedrag (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Brandklasse (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Draagkracht: | | | |
| - Profielen - klasse 1 (Adm M (Nm)) | 3 | 55 | |
| - Randafwerking (Adm F (N)) | - | - | |
| - Ophangers en bevestigingen (Adm F (N)) | - | - | |
| - Boven- en randafwerkingsbevestiging (Adm F (N)) | - | - | |
| - Toleranties en afmetingen | 4 | NPD* | |
| Bevestigingsweerstand (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Corrosiebestendigheid | 4 | B | |

* De toleranties beantwoorden aan de productnorm, indien van toepassing, of aan de specificaties van de fabrikant.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Wijnegem, 2022-10-06

Ytelseserklæring No. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Produkttypens unike identifikasjonskode:

Chicago Metallic™

Z 50, ZH 50

Tiltenkt anvendelse:

Komponent til nedhengt himling for innvendig bruk

Produsent:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluistraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Systemer for vurdering og deklarerer

4 for reaksjon på brann
3 for sikkerhet ved bruk
4 for andre parametre

Harmonisert standard:

EN 13964:2014

Teknisk kontrollorgan (EU):

System 3: NB 1136

Deklarerte ytelser:

| Vesentlige egenskaper | AVCP System | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifisering |
|---|-------------|--------|-----------------------------------|
| Reaksjon på brann (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Reaksjon på brann (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Systembæreevne | | | |
| - Understruktur klasse 1 | 3 | 55 | |
| - Kantprofil (Adm F (N)) | - | - | |
| - Opphengskomponenter og festebeslag (Adm F (N)) | - | - | |
| - Innfestning i topp og innfestning av vegglist (Adm F (N)) | - | - | |
| - Toleranser og dimensjoner | 4 | NPD* | |
| Fastgjørelsesmotstandsdyktighet (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Holdbarhet | 4 | B | |

Toleranser oppfyller enten produktstandarder hvis relevant, eller produsentens spesifikasjoner.

Yteevnen for produkt som nevnt over er i overensstemmelse med den deklarete yteevnen. Denne ytelseserklæring er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) No 305/2011, med eneansvar av produsent som er nevnt over.

Signert for og på vegne av produsent ved:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Deklaracja właściwości użytkowych No. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Chicago Metallic™

Z 50, ZH 50

Zamierzone zastosowanie:

Element połączenia sufitu podwieszanego przeznaczony do stosowania wewnątrz budynku

Producent:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

System oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych:

4 dla reakcji na ogień
3 dla bezpieczeństwa użytkowania
4 dla innych parametrów

Norma zharmonizowana:

EN 13964:2014

Jednostka notyfikowana (EU):

System 3: NB 1136

Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | System AVCP | Poziom lub klasa | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|-------------|------------------|--|
| Reakcja na ogień (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Reakcja na ogień (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Nośność: | | | |
| - Konstrukcja pośrednia - klasa 1 (Adm M (Nm)) | 3 | 55 | |
| - Profil obwodowy (Adm F (N)) | - | - | |
| - Elementy podwieszenia, uchwyty mocujące (Adm F (N)) | - | - | |
| - Mocowanie górne i obwodowe (Adm F (N)) | - | - | |
| - Tolerancje i wymiary | 4 | NPD* | |
| Opór przy mocowaniu (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Klasa korozji | 4 | B | |

* Tolerancje odpowiadają wymogom normy, jeśli ma zastosowanie albo specyfikacji producenta.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Prestandadeklaration No. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Produkttypens unika identifikationskod:

Chicago Metallic™

Z 50, ZH 50

Avsedd användning/avsedda användningar:

Komponent för nedpendlat bärverk

Tillverkare:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

System för bedömning och
fortlöpande kontroll av prestanda:

4 för reaktion vid brandpåverkan
3 för säkerhet vid användning
4 för andra parametrar

Harmoniserad standard:

EN 13964:2014

Anmält organ (EU):

System 3: NB 1136

Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper | AVCP System | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--|-------------|-----------|------------------------------------|
| Reaktion vid brandpåverkan (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Reaktion vid brandpåverkan (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Bärförmåga (lastbärande förmåga): | | | |
| - Substruktur klass 1 (Adm M (Nm)) | 3 | 55 | |
| - Vägglister (Adm F (N)) | - | - | |
| - Upphängningskomponenter och fästelement (Adm F (N)) | - | - | |
| - Övre infästning och infästning av vägglister (Adm F (N)) | - | - | |
| - Toleranser och dimensioner | 4 | NPD* | |
| Fixeringsmotståndskraft (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Beständighet | 4 | B | |

* Toleranser uppfyller antingen produktstandarden, om tillämplig, eller producentens specifikationer.

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Prehlásenie o vlastnostiach No. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Chicago Metallic™

Z 50, ZH 50

Zamýšľané použitie/použitia:

Časť podpornej konštrukcie zaveseného podhládu pre vnútorné použitie v budovách

Výrobca:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluistraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Systém(-y) posudzovania a
overovania nemennosti parametrov:

4 pre reakciu na oheň
3 pre bezpečnosť pri použití
4 pre ďalšie parametre

Harmonizovaná norma:

EN 13964:2014

Notifikovaný(-é)
subjekt(-y) (EU):

systém 3: NB 1136

Deklarované parametre:

| Základné technické parametre | Systém AVCP | Vlastnosti | Harmonizovaná technická norma |
|--|-------------|------------|-------------------------------|
| Trieda reakcie na oheň (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Reakcia na oheň (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Záťažová kapacita: | | | |
| - Spodná trieda 1 (Adm M (Nm)) | 3 | 55 | |
| - Obvodová lišta (Adm F (N)) | - | - | |
| - Závesné a upevňovacie komponenty (Adm F (N)) | - | - | |
| - Horné upevnenie a obvodové upevnenie (Adm F (N)) | - | - | |
| - Tolerancia a rozmerovosť | 4 | NPD* | |
| Odolnosť v miestach upevnenia (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Odolnosť | 4 | B | |

*Toleranciu spĺňa buď ako štandardný produkt, pokiaľ je to vhodné, alebo podľa špecifikácie výrobcu.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Declaração de Desempenho No. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Código de identificação único do tipo de produto:

Chicago Metallic™
Z 50, ZH 50

Uso pretendido:

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

Fabricante:

Rockfon[®]

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Sistema de avaliação e verificação da
constância das prestações (AVCP):

4 para Reação ao Fogo
3 para Segurança em Uso
4 para outros parâmetros

Norma harmonizada:

EN 13964:2014

Organismo notificado (EU):

System 3: NB 1136

Prestações Declaradas:

| Características essenciais | Sistema AVCP | Desempenho | Especificação Técnica Harmonizada |
|---|--------------|------------|-----------------------------------|
| Reação ao fogo (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Reação ao fogo (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Capacidade de carga: | | | |
| - Classe de estrutura 1 (Adm M (Nm)) | 3 | 55 | |
| - Perfil de perímetro (Adm F (N)) | - | - | |
| - Componentes de suspensão e fixadores (Adm F (N)) | - | - | |
| - Fixação superior e fixação perimetral (Adm F (N)) | - | - | |
| - Tolerâncias e dimensões | 4 | NPD* | |
| Resistência a fixações (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Durabilidade | 4 | B | |

* As tolerâncias atendem ao produto standard, se apropriado, ou às especificações do fabricante.

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon[®]



Wijnegem, 2022-10-06

Declarația de Performanță Nr. DoP-RFN-Z5019MF-A02

Cod unic de identificare al produsului-tip:

Chicago Metallic™

Z 50, ZH 50

Utilizare preconizată:

Componente substructură de plafon suspendat pentru utilizare la interior

Fabricant:

Rockfon®

ROCKWOOL Belgium NV

Industrieterrein Den Hoek 3, zone E • Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00
www.rockfon.com

Sistemele de EVCP:

4 pentru Reacția la Foc
3 pentru Siguranță în
Exploatare
4 pentru ceilalți parametri

Standard armonizat:

EN 13964:2014

Organism Notificat (EU):

Sistemul 3: NB 1136

Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale: | Sistemul EVCP | Performanță | Specificațiile tehnice armonizate |
|---|---------------|-------------|-----------------------------------|
| Reacția la foc (Standard) | 4 | A1 | EN 13964:2014 |
| Reacția la foc (Color-all) / (Color-all Special) | - | - | |
| Capacitatea portantă: | | | |
| - Clasă substructură (Adm M (Nm)) | 3 | 55 | |
| - Profil perimetral (Adm F (N)) | - | - | |
| - Elemente de suspendare și fixare (Adm F (N)) | - | - | |
| - Fixare superioară și fixare perimetrală (Adm F (N)) | - | - | |
| - Toleranțe și dimensiuni | 4 | NPD* | |
| Rezistență fixări (Adm F (N)) | 3 | NPD | |
| Durabilitate | 4 | B | |

* Toleranțele îndeplinesc fie standardul de produs, dacă este cazul, fie specificațiile producătorului.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Roberta Melis, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®

