


Toebehoren voor grote overspanningen








Datablad











Toebehoren voor grote overspanningen

- Assortiment systeemgerelateerde toebehoren voor Chicago Metallic™ Longspan ophangsystemen
- Specifiek ontworpen om een snelle en veilige constructie te garanderen, zowel bij verdekte als zichtbare plafondtoepassingen

Assortiment

Artikelcode		Omschrijving	Draagkracht	Hoogte (mm)	st. per verpakking	Kg per verpakking
I50x100 LC		Lengtekoppeling voor primair I-profiel 100 mm			15	4,3
I50x100 CC		Kruiskoppeling voor primair I-profiel 100 mm			15	4,1
I50x100 FC T		Bevestigingsclip voor primair I-profiel 100 mm met 38 mm hoge T-profielen			250	2,4
I50X100 HC M10		Ophangbeugel voor primair I-profiel 100 mm + draadstang M10	200 kg		20	3,9
I50X100 HC M8		Ophangbeugel voor primair I-profiel 100 mm + draadstang M8	100 kg		20	3,3
HC I M6 1		Ophangschuifstuk voor primair I-profiel 55, 70, 85, 100 en 120 mm	49 kg		50	5
HC I M6 2			60 kg		50	7,1
WC I		Muurbevestiging voor primair I-profiel 55, 70, 85, 100 en 120 mm			50	3,6
I40x55 CC		Kruiskoppeling voor primair I-profiel 55 mm			50	8,3
I40x70 CC		Kruiskoppeling voor primair I-profiel 70 mm			50	10,3

Artikelcode		Omschrijving	Draagkracht	Hoogte (mm)	st. per verpakking	Kg per verpakking
I40x85 CC		Kruiskoppeling voor primair I-profiel 85 mm			50	11,8
I40x55 LC		Lengtekoppeling voor primair I-profiel 55 mm			50	3,3
I40x70 LC		Lengtekoppeling voor primair I-profiel 70 mm			50	3,6
I40x85 LC		Lengtekoppeling voor primair I-profiel 85 mm			50	4,2
I40x120 LC		Lengtekoppeling voor primair I-profiel 120 mm			25	6,7
I40x120 WC		Kruiskoppeling voor primair I-profiel 120 mm			25	6
I40x55 HC		Ophangbeugel voor primair I-profiel 55 mm	24 kg		250	4,3
I40x70 HC		Speciale ophangbeugel voor primair I-profiel 70 mm	24 kg		250	4,7

Prestaties



Brandreactie

A1



Corrosiebestendigheid

B



Milieu

Volledig recycleerbaar



Prestatiecriteria van Chicago Metallic™ ophangsystemen en toebehoren



Brandreactie

Brandreactie wordt geclassificeerd in overeenstemming met EN 13501-1. Chicago Metallic stalen ophangsystemen en toebehoren zijn onbrandbaar.



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Een assortiment Chicago Metallic ophangsystemen is getest in combinatie met Rockfon plafondpanelen en geclassificeerd volgens de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen.



Corrosiebestendigheid

Chicago Metallic producten worden geproduceerd uit thermisch verzinkt staal volgens het Sendzimir proces en stemmen overeen met de corrosieclassen zoals in de productstandaard EN 13964 (A, B, C, D). Standaard systemen die zich in klasse B bevinden zijn beschermd door 100 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes. De corrosiebestendige (ECR) systemen en toebehoren die zich in klasse C of D bevinden hebben een laag van respectievelijk 100 g/m² en 275 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes met daarbovenop een additionele laklaag van 20 micron per zijde.



Draagkracht

Het draagvermogen (max. kg/m² gewicht dat op een ophangstelsel mag wegen zonder dat de toelaatbare doorbuiging van de individuele componenten wordt overschreden) is getest volgens de EN 13964 standaard. De accumulatieve waarde van de systeemdoorbuiging, zoals aangegeven op de databladen, overschrijdt de max. doorbuiging zoals aangegeven in klasse 1 van de standaard niet. Specifieke projectconfiguraties die afwijken van de standaard paneelafmetingen in de databladen dienen apart berekend te worden door de technische afdeling van Rockfon.

Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk van de ROCKWOOL Group.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonBNL](https://www.facebook.com/RockfonBNL)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful

03.2022 | Alle vermelde kleurcodes zijn gebaseerd op het NCS Natural Colour System[®], eigendom van en gebruikt onder licentie van NCS Colour AB, Stockholm 2012 of op de RAL Kleurenstandaard. Rockfon is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Postbus 1160
6040 KD Roermond
Nederland

T +31 (0)475 353 035

info@rockfon.nl
www.rockfon.nl

Rockfon

(ROCKWOOL Belgium NV)
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
België

T +32 (0)2 715 68 68

info@rockfon.be
www.rockfon.be

