


Chicago Metallic™ Profile przejściowe ALU





Parametry produktu



Chicago Metallic™ Profile przejściowe ALU


- Profile aluminiowe o różnych kształtach i wymiarach
- Zapewniają płynne przejście między sufitami modułowymi i monolitycznymi
- Łatwe w transporcie i przenoszeniu
- Łatwe docinanie do odpowiedniej długości za pomocą narzędzi standardowych

Asortyment

Produkt		Nazwa elementu	Długość (mm)	Kolory	Ilość w opakowaniu: szt.	Ilość w opakowaniu: m.b.	Ilość w opakowaniu: kg	Ilość na palecie: kartony	Ilość na palecie: kg
Profile przyścienne									
TP ALU L0		Profil przejściowy L do łączenia sufitu z płyt o krawędzi A i sufitu g-k / bez szczeliny rozdzielającej	3000	001	10	30	9	20	180
TP ALU L8		Profil przejściowy L do łączenia płyt o krawędzi E i sufitu g-k	3000	001	20	60	18	20	360
TP ALU L15		Profil przejściowy L do łączenia sufitu z płyt Rockfon® o kraw. X, M i Z i sufitu g-k	3000	001	10	30	11	40	425
TP ALU 15L		Profil przejściowy L do łączenia sufitu z płyt o krawędzi A i sufitu g-k / z 15 mm szczeliną rozdzielającą	3000	001	10	30	12	20	240


Opis produktu

TP ALU L0



- Profil przejściowy L Alu bez szczeliny.
Służy do płaskiego łączenia sufitu g-k z sufitem Rockfon® z płyt o krawędzi A, czyli prostej.
- Grubość materiału:** 1,5 mm


TP ALU L8



- Profil przejściowy L Alu bez szczeliny.
Służy do płaskiego łączenia sufitu g-k z sufitem Rockfon® z płyt o krawędzi E, obniżonej o 8mm w stosunku do konstrukcji.
- Grubość materiału:** 1,5 mm

Opis produktu


TP ALU L15



- Profil używany do wykonywania profesjonalnego przejścia pomiędzy sufitem g-k i sufitem Rockfon® z płyt o kraw. X, M lub Z. Kształt profilu zapewnia doskonałe płaskie połączenie sufitu Rockfon® o powierzchni obniżonej o 15 mm w stosunku do konstrukcji i sufitu g-k.

Grubość materiału: 1,5 mm

TP ALU 15L



- Profil przejściowy L Alu z 15mm szczeliną. Służy do płaskiego łączenia sufitu g-k z sufitem Rockfon® z płyt o krawędzi A, czyli prostej.

Grubość materiału: 1,5 mm

Właściwości



Reakcja na ogień

A2-s1,d0



Odporność na korozję

C



Środowisko

W pełni nadaje się do recyklingu

Właściwości konstrukcji i akcesoriów Chicago Metallic™



Reakcja na ogień

Klasa reakcji na ogień określana jest zgodnie z normą EN 13501-1. Stalowe profile i akcesoria Chicago Metallic są niepalne.



Odporność na ogień

Stalowe konstrukcje Chicago Metallic testowane są wraz z różnymi płytami Rockfon oraz klasyfikowane zgodnie z normą europejską EN 13501-2 i/lub normami krajowymi.



Kolory

Konstrukcje Chicago Metallic dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych opartych o systemy RAL i NCS zgodnie z normami ISO 7724-2 i ISO 7724-3. Rzeczywiste kolory mogą nieznacznie różnić się od wzorów RAL i NCS. Konstrukcje Chicago Metallic są dostępne w różnych wykończeniach, od matowego po wysoki połysk (odpowiednio <math>< 5, 15 \text{ i } 50</math> jednostek połysku pod kątem



Odporność na korozję

Produkty Chicago Metallic wytwarzane ze stali ocynkowanej ogniowo w procesie Sendzimira odpowiadają klasom odporności na korozję wg normy EN 13964 (A, B, C, D). Standardowo profile i akcesoria klasy B chronione są warstwą cynku



Nośność

Nośność konstrukcji (maksymalne obciążenie $\text{kG/m}^2</math> niepowodujące przekroczenia dopuszczalnego ugięcia poszczególnych elementów) testowana jest zgodnie z normą EN 13964. Łączna wartość ugięcia elementów konstrukcji podana w kartach produktowych. Ugięcie żadnego z elementów nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego ugięcia zgodnie z 1 klasą wymienionej normy. Specjalne konfiguracje przewidujące odchylenia od standardowych wielkości modułów podanych w kartach produktowych muszą zostać obliczone przez serwis techniczny Rockfon.$



Czyszczenie

Wszystkie rodzaje konstrukcji Chicago Metallic można czyścić wodą i łagodnym detergentem używając piankowej gąbki melaminowej lub ściereczki z mikrofibry.

Dostępne kolory

Dostępne kolory dla elementów konkretnego systemu konstrukcji pokazane są zawsze w tabeli na pierwszej stronie.

White 001 RAL 9003	White 901 RAL 9010	White 01 White 916	Matt White 11 RAL 9003	L value: 93 Gloss: 2 at both a 60° and 85° angle
Platinum 54 RAL 7035	Alugrey 04 RAL 9006	Galvanised 00 Galvanised 69	Matt Black 88 RAL 9004	
Brushed Alu 534	High Gloss Chrome 14	Carrara 57	High Gloss Brass 16	
White 001 / White 001 (8WW) RAL 9003 / RAL 9003	Black 08 / Black 08 (8BB) RAL 9005 / RAL 9005	White 001 / Black 08 (8WB) RAL 9003 / RAL 9005	Alugrey 04 / Black 08 (8GB) RAL 9006 / RAL 9005	

Rockfon Color-all®



Uwaga:

Rzeczywisty kolor płyt sufitowych może nieznacznie odbiegać od kolorów w druku ze względu na fakturę powierzchni i kolor właściwy dla wełny mineralnej. Próbkę materiałów w kolorze są dostępne na życzenie.

Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful

03.2022 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

Rockfon

ROCKWOOL Polska Sp z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60
+48 22 372 01 66



www.rockfon.pl